Orbafoam NETTOYANT Mousse PU

Un produit multiusage conçu pour retirer les mousses ou les adhésifs polyuréthanne n'ayant pas encore séchés. Utilisé pour le nettoyage des robinets d'aérosol de mousse polyuréthanne et des pistolets utilisés. Le nettoyant est un excellent dégraissant des surfaces avant toute application de silicones et de polyuréthanne. Le nettoyant est fabriqué conformément à la norme ISO 9001:2008.

Le nettoyant de mousse ORBAFOAM est un produit conçu pour éliminer les mousses en polyuréthane fraîches, qui n'ont pas encore séché et les colles. Il est recommandé pour nettoyer les valves, pistolets et applicateurs de canule de mousse PU. Le bec de pulvérisation à clipser rend le travail manuel ou au pistolet, plus rapide et facile.

- Idéal pour éliminer les mousses en polyuréthane qui n'ont pas encore séché et les colles.
- Permet de nettoyer les valves, canules et pistolets.
- Becs de pulvérisation pour travail manuel ou au pistolet.
- Longue durée de vie – 36 mois.

USAGE

1. APPLICATION MANUELLE

Fixer la buse d'aspersion sur le robinet du nettoyant. Asperger de nettoyant le robinet de l'aérosol et les taches de mousse ou d'adhésif PU. Retirer les taches avec un chiffon sec.

2. APPLICATION AU PISTOLET

Dévisser le pistolet fixé sur l'aérosol de mousse ou d'adhésif. Presser le déclencheur du pistolet pour retirer les résidus de mousse. Fixer la buse d'aspersion sur le robinet du nettoyant. Asperger de nettoyant le robinet de l'aérosol et l'adaptateur du pistolet. Retirer la buse et visser l'aérosol du nettoyant sur le pistolet. Presser le déclencheur du pistolet plusieurs fois.

3. REMARQUES / RESTRICTIONS

- Dissolvant à utiliser uniquement pour les mousses et adhésifs monocomposant PU n'ayant pas encore séchés.
- Le nettoyant détruit le polystyrène, le PVC et certains autres plastiques. Avant toute utilisation il est conseillé de tester le produit sur une petite surface.

Selena Iberia S.L.U.
Centro Empresarial Rivas Futura, Calle Marie Curie 19, planta 6.1,
28521 Rivas - Madrid - España, e-mail: info@quilosa.es, www.quilosa.com

DONNÉES TECHNIQUES

Paramètre (+23°C/50% RH) 1)	Valeur
Capacité totale [ml]	650
Capacité nominale [ml]	500
Solvant	acétone / alcool isopropylique / acétate d'éthyle
Propergol	propane / butane / isobutane

TRANSPORT, STOCKAGE

Durée de vie garantie: 36 mois à compter de la date de fabrication si conservé au sec dans une endroit frais et dans son conteneur original, loin d'une source de chaleur. Température de stockage : entre +5°C et +30°C. Ne pas conserver les aérosols de nettoyant à une température supérieure à +50°C. Ne pas entreposer la mousse dans un compartiment passagers. Transporter uniquement par camion.
On trouvera des informations précises sur le transport dans la Fiche de données de sécurité (FDDS).

Les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi, selon les études réalisées par le fournisseur, et est considérée comme précise. Nonobstant, et compte tenu que les conditions et les méthodes d'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ladite information ne devra pas remplacer les essais des clients, afin de garantir que les produits du fournisseur sont entièrement satisfaisants pour leurs applications spécifiques. La seule garantie du fournisseur est que le produit remplit les conditions de vente actuelles. Par conséquent, le seul recours auquel vous aurez droit en cas de violation de ladite garantie sera limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement des produits dont l'état est différent à celui garanti. Le fournisseur renonce expressément à toute autre garantie expresse ou implicite d'aptitude à des fins non commerciales spécifique. Le fournisseur décline toute responsabilité en cas de dommages ou préjudices imprévus ou conséquents. Les suggestions d'utilisation ne devront pas être interprétées comme une incitation à enfreindre les droits de brevets.

Selena Iberia S.L.U.
Centro Empresarial Rivas Futura, Calle Marie Curie 19, planta 6.1,
28521 Rivas - Madrid - España, e-mail: info@quilosa.es, www.quilosa.com