



RenoStone Cover

04/2011

RenoStone Cover

Imprégnation transparente pour la protection de supports minéraux

Matériau, domaines d'application, propriétés, données techniques, mise en œuvre, conditionnement et stockage, données produit

Matériau

RenoStone cover est une imprégnation transparente en phase aqueuse qui protège contre les salissures aqueuses, huileuses, et graisseuses. Il facilite le nettoyage et l'élimination du chewing-gum, de la glace (en hiver), des mousses, algues et pollutions diverses. RenoStone Cover est une protection durable contre les souillures à venir. Il est doté d'excellentes propriétés auto-nettoyantes en cas de pluie.

Domaines d'application

RenoStone Cover est tout à fait unique et efficace. Il est particulièrement destiné aux traitements ou aux rénovations par imprégnation de surfaces horizontales : sols, escaliers, pavés auto bloquants, terrasses en pierre naturelle ou reconstituée, allées de jardin, carports, etc..., peut être également utilisé pour des briquettes de façade. Cette imprégnation à hautes performances est particulièrement résistante aux sollicitations mécaniques et au trafic piéton.

RenoStone Cover peut également être appliqué sur des briques de parement ou des blocs de béton.

Propriétés

- Produit liquide, prêt à l'emploi
- Disponible en bidons de 2,5 L
- Application à l'extérieur
- Imperméabilisant
- invisible
- Oléofuge, anti-salissures et anti-taches
- Produit non toxique
- Sans solvants, ni silicones
- Respirant
- Non filmogène
- Incolore et invisible après application. Ne modifie pas l'aspect de la surface traitée
- Réduit fortement le développement des algues et autres salissures

Données techniques

Températures ambiantes et de mise en œuvre :	min + 10°C et max 25°C
Temps de séchage :	env. 60 minutes par 20 °C et 60 % d'humidité relative
Application :	brosse, pinceau, rouleau pour peinture (poils ≥ 10 mm) ou au pistolet réglé à basse pression
Consommation :	env. 5 m² / L selon l'état de surface et la méthode d'application
Nettoyage :	tous les outils seront nettoyés soigneusement avec de l'eau de préférence tiède

Mise en œuvre

Avant d'appliquer RenoStone Cover, il est impératif que la surface à rénover ait été nettoyée à l'aide du produit RenoStone Cleaner afin d'enlever toute trace de graisses, huiles, poussières et autres saletés. Après traitement et à condition que la surface traitée soit parfaitement sèche, RenoStone Cover peut alors être appliqué pur par pulvérisation, au rouleau ou à la brosse. Lors de la pulvérisation, privilégier cependant une pression faible à moyenne, plutôt qu'une pression élevée. Pour une meilleure application, ne pas pulvériser trop éloigné de la surface à traiter qui doit être impérativement propre et sèche.

Pour obtenir un maximum d'efficacité, appliquer le produit jusqu'à refus, en une seule couche ou, si nécessaire, en deux couches « humide sur humide ».

L'effet total est obtenu après environ 7 jours. Il est par contre possible de circuler sur la surface ainsi renouvelée après 3 heures.

La mise en œuvre peut se faire à l'aide d'une brosse ou d'un pinceau mais elle se réalisera plus facilement et plus rapidement en utilisant un rouleau pour peinture dont les poils seront d'au moins 10 mm (rouleau à poils longs pour façade). En fonction de la méthode d'application, de l'état de la surface et de la porosité du support, RenoStone Cover sera appliqué pur, de préférence en 1 seule couche et en 1 seul passage.

Selon les conditions météo, les surfaces traitées peuvent être ouvertes au trafic piétonnier après environ 12 heures, et pour un trafic plus intense, après un minimum de 24 heures.

Durcissement et pénétration complète seront effectifs après environ 5 jours.

Il est recommandé de faire un essai préalable avant traitement.

Si exceptionnellement RenoStone Cover devait être appliqué en deux couches, il faut attendre un délai d'au moins 4 heures entre les deux.

Il peut être utile de procéder à un test préalable d'imprégnation et de consommation.

Données produit

N° art.	Description produit
195521	RenoStone Cover 2,5 L (bidon)

Conditionnement et stockage

RenoStone Cover est livrable en seaux / pots de 2,5 L

Stockage : au sec, à l'abri du gel et hors de portée des enfants

Remarques

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire.

Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée.

Il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur.