



## DESCRIPTION :

Adhésif de montage à base d'une dispersion aqueuse de résines acryliques modifiées.

## PROPRIÉTÉS :

- Produit sans dissolvants.
- Ne forme pas de fils.
- Grâce à sa haute résistance et à sa grande adhérence initiale, l'utilisation de moyens provisoires de fixation n'est pas nécessaire dans de nombreux cas.

## APPLICATIONS :

Adhésif sans solvants, fort et ultra rapide. Recommandée pour :

- Fixation de plinthes, socles, frises.
- Fixation de panneaux et moulures en bois ou en plâtre.
- Fixation de plaques et de moulures en polystyrène expansé.
- Collage des tuiles ou des briques, etc.

### Remarque :

Lors du collage avec FIX EXPRESS, il est indispensable qu'au moins un des substrats soit poreux afin de permettre la prise totale de l'adhésif.

## CONSEILS D'UTILISATION :

### Préparation des matériaux :

Les surfaces à coller doivent être sèches, fermes et sans poussière, boue, huile ou graisse.

### Technique de travail :

Couper l'embout de la cartouche, visser la canule et couper en biseau la section désirée. Introduire l'ensemble dans le pistolet applicateur.

Appliquer l'adhésif sur l'une des parties à coller, soit par points soit en fins cordons, courts et intermittents. Pour augmenter la prise initiale, en particulier avec des éléments larges et lourds, il est recommandé d'appliquer la colle en forme de vagues. Joindre les surfaces en exerçant une pression pendant quelques secondes.

Si les matériaux à coller sont lourds, utiliser une fixation mécanique jusqu'à ce que la colle soit totalement sèche.

La résistance maximale s'obtient après 24 heures.

## CERTIFICATIONS :

**Certificat A +**, produit à très faible émission.  
Détermination des composés organiques volatils selon ISO 16000.



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Aspect :                    | Pâte crémeuse de couleur blanc   |
| Résidu sec :                | 67 ± 2 %                         |
| pH                          | 6-7                              |
| Température d'application : | 5 – 50 °C                        |
| Résistance à la traction :  | 24 heures 120 Kg/cm <sup>2</sup> |



# FIX EXPRESS

Fiche technique  
Révision  
05/2019

## NETTOYAGE :

Lorsque le produit est encore frais, les outils ou ustensiles utilisés avec de l'eau chaude.  
Une fois sec, les outils peuvent être nettoyés avec de l'acétone.

## STOCKAGE :

24 mois dans son emballage d'origine fermé, à une température recommandée entre 10 et 30 °C.

## PRÉSENTATION :

|           |        |
|-----------|--------|
| Tube      | 250 g. |
| Cartouche | 375 g. |

## SÉCURITÉ ET HYGIÈNE :

FIX EXPRESS ne contient pas de dissolvants.  
Selon la législation en vigueur, il est exempt de toute indication de risque ou de sécurité dans sa manipulation ou son stockage.

*Pour toute information complémentaire, demander la fiche de sécurité du produit.*

« L'information de cette fiche technique est fournie de bonne foi, selon les études réalisées par Selena et elle est considérée comme précise. Nonobstant, et compte tenu que les conditions et les méthodes d'utilisation de nos produits échappent à notre contrôle, ladite information ne devra pas remplacer les essais des clients, afin de garantir que les produits de Selena sont entièrement satisfaisants pour leurs applications spécifiques. La seule garantie de Selena est que le produit remplit les conditions de vente actuelles. Par conséquent, le seul recours auquel vous aurez droit en cas de violation de ladite garantie sera limité au remboursement du prix d'achat ou au remplacement des produits dont l'état est différent à celui garanti. Selena Iberia S.L.U. renonce expressément à toute autre garantie expresse ou implicite d'aptitude à des fins non commerciales spécifiques. De même, Selena décline toute responsabilité en cas de dommages ou préjudices imprévus ou conséquents. Les suggestions d'utilisation ne devront pas être interprétées comme une incitation à enfreindre les droits de brevets. Les indications et les données techniques contenues dans cette fiche technique se basent sur nos connaissances et notre expérience actuelle, et nous ne pouvons en aucun cas être tenus pour responsable des conséquences dérivées d'une utilisation inadéquate des produits. Par conséquent, notre garantie se limite exclusivement à la qualité du produit fourni. L'information technique pourra être modifiée sans préavis. Si vous en avez besoin veuillez la demander régulièrement ».



Quilosa - Selena Iberia S.L.U.  
Centro empresarial Rivas Futura, C/ Marie Curie 19, Planta 6.1, 28521 Rivas, Madrid, Spain,  
Tel: +34 902 02 18 02 – Fax: +34 914 999 796, [info@quilosa.es](mailto:info@quilosa.es), [www.quilosa.com](http://www.quilosa.com)